



Linear Armatürler


LEDLine Endless Recessed Linear 75



Aşgabat Olimpiyat Stadyumu, Türkmenistan



LEDLine Endless Recessed Linear 75



Ölçüler mm'dir.

ERL75 **P** **C** **U**

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Üst parça seçenekleri

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg/mt)
ERL75	WW-NW-CW	24V DC	24	1.020	100	2,05
ERL75	WW-NW-CW	24V DC	36	1.600	100	2,05
ERL75	WW-NW-CW	24V DC	48	1.990	100	2,05
ERL75	WW-NW-CW	24V DC	72	3.335	100	2,05

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- UV korumalı ABS yan kapak
- UV korumalı difüze polikarbon üst kapak
- 72 W/m'ye kadar soğutma kapasitesi
- Gömme kullanıma uygun
- Maksimum 4 metrelik parçalar halinde üretilebilir.






C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ*


● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K
● RGB	

*Opsiyonel olarak farklı renklerde yapılabilir.

U ÜRÜN SEÇENEKLERİ



ÜRETİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ ERL75 DÜZ



Ürün Kodu	*Min. Ölçü (L) mm	**Üretilirlik Katları mm	Güç (W)	Dış Ölçü (L1) mm
ERL75	230	200	24	L+14
ERL75	153	133	36	L+14
ERL75	120	100	48	L+14
ERL75	86	66	72	L+14
ERL75	220	200	14	L+14
ERL75	120	100	28	L+14

ÜRETİLEBİLİRLİK ÖZELLİKLERİ ERL75 OVAL



Ürün Kodu	*Min. Ölçü (L) mm	**Üretilirlik Katları mm	Güç (W)	Dış Ölçü (L1) mm
ERL75	255	200	24	L+14
ERL75	188	133	36	L+14
ERL75	155	100	48	L+14
ERL75	121	66	72	L+14
ERL100	255	200	14	L+14
ERL100	155	100	28	L+14

* "L" ölçüsü yan kapaklar dahil profil uzunluğudur.

** Üretilirlik katları min. ölçünün üstüne eklenerek hesaplanmalıdır. (L= min. ölçü + (üret.kat. x adet))

LEDLine Endless Recessed Linear 75


OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX*	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•			•	•	
R,G,B,A					•	•	
RGB*	•	•					
RGBA/W							
RGB DMX				•			
WHITE DMX				•			


*Ürün güçleri değişebilir.

ÜRÜN DİYAGRAMLARI

Polar Diyagramı



Koni Diyagramı



ERL75 CW 120D 72W 24V DC IP44D

