



Ölçüler mm'dir.

**BLZ Hex** **P C G U**

PCB & LED & Güç  
İşik rengi  
Gövde rengi  
Üst parçalar

### **P** GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (BxC) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
BLZ Hex	WW-NW-CW	24V DC	55	4.125	70x80	4,9
BLZ Hex	WW-NW-CW	24V DC	80	6.000	70x80	4,9

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

### ELEKTROMEKNİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.

# DecoPendant Bilezik Hexagon

## C İŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

 WW: Sıcak Beyaz 3000K	 R: Kırmızı 625nm
 NW: Doğal Beyaz 4000K	 G: Yeşil 525nm
 CW: Soğuk Beyaz 6500K	 B: Mavi 465nm
 RGB	 A: Amber 590nm

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ



## U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ



## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 	•	•			•	•	
R,G,B,A 	•	•			•	•	
RGB 	•	•					