







PCB & LED & Güç
Işık rengi
Gövde rengi
Üst parçalar

BLZ P C G U

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (BxC) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
BLZ90	WW-NW-CW	24V DC	105	7.875	90x15	7,3
BLZ90	WW-NW-CW	24V DC	150	11.250	90x15	7,3
BLZ120	WW-NW-CW	24V DC	150	11.250	120x20	9,7
BLZ120	WW-NW-CW	24V DC	200	15.000	120x20	9,7
BLZ150	WW-NW-CW	24V DC	250	18.750	150x25	12,2
BLZ150	WW-NW-CW	24V DC	380	28.500	150x25	12,2
BLZ180	WW-NW-CW	24V DC	300	22.500	180x30	14,6
BLZ180	WW-NW-CW	24V DC	440	33.000	180x30	14,6
BLZ90	RGB	24V DC	62	-	90x15	7,3
BLZ120	RGB	24V DC	87	-	120x20	9,7
BLZ150	RGB	24V DC	145	-	150x25	12,2
BLZ180	RGB	24V DC	175	-	180x30	14,6

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

** Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatı olarak üretilmektedir. Ürünlerin büyüklüğüne göre halat sayısı değişmektedir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksalı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 90, 120, 150 ve 180 cm ölçülerinde üretilir.
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.



DecoPendant Bilezik

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	ÖZEL
----------	----------	------

U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ

		
29: Ceviz	30: Koyu Ceviz	31: Meşe

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					