



Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Gövde rengi

CDAW P C G

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ürün Ölçüleri (AxB)(mm)	Delik Çapı (C) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
CDAW 3	WW-NW-CW	220V AC	10	445	107x50	Ø95	0,3
CDAW 4	WW-NW-CW	220V AC	16	1.195	137x50	Ø130	0,4
CDAW 6	WW-NW-CW	220V AC	20	1.430	195x55	Ø175	0,6
CDAW 8	WW-NW-CW	220V AC	25	2.050	230x55	Ø210	0,9
CDAW 3	WW-NW-CW	220V AC DOB	4	315	107x50	Ø95	0,2
CDAW 3	WW-NW-CW	220V AC DOB	8	630	107x50	Ø95	0,2
CDAW 4	WW-NW-CW	220V AC DOB	8	630	137x50	Ø130	0,3
CDAW 4	WW-NW-CW	220V AC DOB	12	950	137x50	Ø130	0,3
CDAW 6	WW-NW-CW	220V AC DOB	12	950	195x55	Ø175	0,5
CDAW 6	WW-NW-CW	220V AC DOB	16	1.260	195x55	Ø175	0,5
CDAW 8	WW-NW-CW	220V AC DOB	16	1.260	230x55	Ø210	0,7

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon çerçeve ve soğutucu gövde
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı sağlayan pleksi difüzör
- Gömme kullanıma uygun



