



Fiberli®

Piksel Kontrollü Ürünler

LED Cell Croma Easy Dot



Ölçüler mm'dir.

CED P C G J M

PCB & LED & Güç	Işık rengi	Gövde rengi	Konnektör / Soket	Montaj
-----------------	------------	-------------	-------------------	--------

P LED & GÜC SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Çap (Ø) (mm)	Ürün ağırlığı (kg/adet)
CED1	WW-NW-CW	24V DC	1	1	120	Ø50	0,09
CED6 DMX	WW-NW-CW	24V DC	6	2	170	Ø50	0,09
CED6 DMX	RGB	24V DC	6	2	-	Ø50	0,09

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Plastik enjeksiyon gövde
- Polikarbon armatür camı



LED Cell Croma Easy Dot

C İŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

WW: Sıcak Beyaz 3000K	R: Kırmızı 625nm
NW: Doğal Beyaz 4000K	G: Yeşil 525nm
CW: Soğuk Beyaz 6500K	B: Mavi 465nm
RGB	A: Amber 590nm

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ



J BAĞLANTI SEÇENEKLERİ



01: Kablolu *

02: IP67 Soketli **

*Kablolu seçenektede zincir şeklinde üretilebilir.

** IP67 soket seçenektede iki ürün arası standart 50 cm'dir.

M MONTAJ SEÇENEKLERİ



01: Sıva üstü yapıştırma

14: Vidalı

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•			•	•	
R,G,B,A	•	•			•	•	
RGB							
RGBA/W				•			
RGB DMX							
WHITE DMX	•			•			