

Ölçüler mm'dir.

**CEP** **P** **C** **G** **J**

PCB & LED & Güç  
Işık rengi  
Gövde rengi  
Konnektör / Soket


## P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Adet)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Çap (Ø) (mm)	Ürün ağırlığı (kg/adet)
CEP DMX	WW-NW-CW	24V DC	6	2	150	100	0,2
CEP DMX	RGB	24V DC	6	2	-	100	0,2

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

### ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Plastik enjeksiyon gövde
- Polikarbon armatür camı
- 3x1 mm flat kablo



# LED Cell Croma Easy Pixel

## C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

## G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
----------	----------	----------

## J BAĞLANTI SEÇENEKLERİ



01: Kablolu

02: IP67 Soketli

## OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•			•	•	
R,G,B,A	•	•			•	•	
RGB	•	•					
RGBA/W							
RGB DMX				•			
WHITE DMX				•			