

Ölçüler mm'dir.

IK777 **P** **C** **U**

PCB & LED & Güç

Işık rengi

Üst parçalar

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad)	Güç (W)	Ölçüler(AxB) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
IK777	WW-NW-CW	220V AC	1	25	178X201	2,1
IK777	WW-NW-CW	220V AC	1	40	178X201	2,1

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Mekanik veya renk filtre seçeneği
- Multi-chip LED kullanımı ile yüksek verimlilik
- Renk değiştirebilen veya sabit renk seçenekleri
- Fan ile soğutulmaya ihtiyaç duymadan sessiz bir şekilde çalışma
- 400 karışık uca kadar fiberoptik paketi kullanabilme imkanı




Işık Kaynağı 777

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K	● R: Kırmızı	625nm
● NW: Doğal Beyaz	4000K	● G: Yeşil	525nm
● CW: Soğuk Beyaz	6500K	● B: Mavi	465nm
● RGB		● A: Amber	590nm

U FİLTRE SEÇENEKLERİ



25: Mekanik Filtre 26: Renk Filtre

FO PAKET SEÇENEKLERİ

Kullanılan FOK Cinsi	100 Karışık Uçlu (Adet)	150 Karışık Uçlu (Adet)	200 Karışık Uçlu (Adet)	250 Karışık Uçlu (Adet)	300 Karışık Uçlu (Adet)	350 Karışık Uçlu (Adet)	400 Karışık Uçlu (Adet)
20	0	35	60	90	120	140	150
30	20	30	40	60	90	100	120
40	20	25	35	30	40	60	90
60	18	20	30	35	20	28	22
80	16	16	18	20	15	10	10
100	14	12	10	10	9	6	4
120	12	12	7	5	6	6	4

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB							
RGBA/W							
RGB DMX							
WHITE DMX							