



Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi

IK77 **P** **C**

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad)	Güç (W)	Çap (A) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
IK77	WW-NW-CW	220V AC	9	10	Ø76	0,53
IK77	WW-NW-CW	12V DC	9	13	Ø76	0,53
IK77	WW-NW-CW	12V DC	9	18	Ø76	0,53
IK77	RGB	12V DC	9	18	Ø76	0,53

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Elektrostatik toz boyalı alüminyum enjeksiyon gövde
- Renk değiştirebilen veya sabit renk seçenekleri
- Fan ile soğutulmaya ihtiyaç duymadan sessiz bir şekilde çalışma
- 400 karışık uca kadar fiberoptik paketi kullanabilme imkanı



Işık Kaynağı 77

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

FO PAKET SEÇENEKLERİ

Kullanılan FOK Cinsi	100 Karışık Uçlu (Adet)	150 Karışık Uçlu (Adet)	200 Karışık Uçlu (Adet)	250 Karışık Uçlu (Adet)	300 Karışık Uçlu (Adet)	350 Karışık Uçlu (Adet)	400 Karışık Uçlu (Adet)
20	0	35	60	90	120	140	150
30	20	30	40	60	90	100	120
40	20	25	35	30	40	60	90
60	18	20	30	35	20	28	22
80	16	16	18	20	15	10	10
100	14	12	10	10	9	6	4
120	12	12	7	5	6	6	4

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					
RGBA/W							
RGB DMX				●			
WHITE DMX				●			