



Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
IK7 P C

P LED & GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	LED Miktarı (Ad)	Güç (W)	Çap (A) (mm)	Ürün ağırlığı (kg)
IK7	WW-NW-CW	220V AC	1	2	Ø12	0,3
IK7	WW-NW-CW	5V DC	1	2	Ø12	0,3
IK7	RGB	7,5V DC	1	6	Ø12	0,3

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- Alüminyum gövde
- Renk değiştirebilen veya sabit renk seçenekleri
- Fan ile soğutulmaya ihtiyaç duymadan sessiz bir şekilde çalışma
- 200 karışık uca kadar fiberoptik paketi kullanılma imkanı



Işık Kaynağı 7

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

FO PAKET OPSİYONLARI

Kullanılan FOK Cinsi	50 Karışık Uçlu (Adet)	75 Karışık Uçlu (Adet)	100 Karışık Uçlu (Adet)	150 Karışık Uçlu (Adet)	200 Karışık Uçlu (Adet)
20	0	0	0	88	133
30	20	40	60	30	40
40	10	16	25	15	15
60	8	10	8	10	8
80	6	5	5	5	2
100	3	2	1	1	1
120	3	2	1	1	1

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					
RGBA/W							
RGB DMX				●			
WHITE DMX				●			