

Ölçüler mm'dir.

LLGEN **P** **C** **I** **M**
PCB & LED & Güç
Işık rengi
IP koruma sınıfı
Montaj

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Kesim Ölçüsü (Ax B)(mm)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
LLGEN105	WW-NW-CW	220V AC	3	101x88	95	10,5	0,5
LLGEN170	WW-NW-CW	220V AC	7	166x88	200	17	0,9
LLGEN 235	WW-NW-CW	220V AC	12	236x88	360	23,5	1,3
LLGEN105	WW-NW-CW	24V DC	3	101x88	95	10,5	0,4
LLGEN170	WW-NW-CW	24V DC	7	166x88	200	17	0,7
LLGEN235	WW-NW-CW	24V DC	12	236x88	360	23,5	1,1

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Paslanmaz bağlantı parçaları
- UV korumalı ABS yan kapak
- UV korumalı difüze üst kapak
- Gömme veya duvar kullanıma uygun



LEDLine GEN

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ


● WW: Sıcak Beyaz 3000K	● R: Kırmızı 625nm
● NW: Doğal Beyaz 4000K	● G: Yeşil 525nm
● CW: Soğuk Beyaz 6500K	● B: Mavi 465nm
● RGB	● A: Amber 590nm

I KORUMA SINIFI


	Kapaklı	Difüze Kapaklı	Şeffaf Kapaklı	Polimer Kapaklı	Polimer+Difüze Kapaklı	Polimer+Şeffaf Kapaklı
IP20						
IP44		44D				
IP65*					65D	

*Ürünün Kelvin değerini bir miktar arttırabilir.

M MONTAJ SEÇENEKLERİ



26: Siva altı Montaj



27: Duvar Montaj

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI*	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	
R,G,B,A	●	●			●	●	
RGB	●	●					
RGBA/W	●	●					
RGB DMX				●			
WHITE DMX				●			

*Sadece 24V DC olarak yapılabilir.

ÜRÜN DİYAGRAMI

Polar Diyagramı

