

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Gövde rengi
Üst parçalar

BLZ PZL P C G U

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Uzunluk (L) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
BLZ PZL	WW-NW-CW	24V DC	250	20.000	300x190	14,3
BLZ PZL	WW-NW-CW	24V DC	500	40.000	300x190	14,3

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

** Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart ebatlar dışında da üretilebilir.
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K




DecoPendant Bilezik Puzzle


G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ



U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ



OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 	•	•			•	•	

