

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç
Işık rengi
Gövde rengi
Üst parçalar

QDR P C G U

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxBxC) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
QDR6060	WW-NW-CW	24V DC	48	3.600	60x60x10	5,1
QDR6060	WW-NW-CW	24V DC	72	5.400	60x60x10	5,1
QDR9090	WW-NW-CW	24V DC	68	5.100	90x90x10	8,2
QDR9090	WW-NW-CW	24V DC	100	7.500	90x90x10	8,2
QDR120120	WW-NW-CW	24V DC	105	7.875	120x120x10	10,5
QDR120120	WW-NW-CW	24V DC	160	12.000	120x120x10	10,5
QDR150150	WW-NW-CW	24V DC	135	10.125	150x150x10	12,5
QDR150150	WW-NW-CW	24V DC	200	15.000	150x150x10	12,5
QDR180180	WW-NW-CW	24V DC	163	12.225	180x180x10	15,5
QDR180180	WW-NW-CW	24V DC	245	18.375	180x180x10	15,5

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

** Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.











ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 90, 120, 150 ve 180 cm ölçülerinde
- Standart ebatlar dışında üretilebilir.
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.



DecoPendant Quadro




C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ







G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

		
---	---	---

U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ

		
29: Ceviz	30: Koyu Ceviz	31: Meşe

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW 	•	•			•	•	
R,G,B,A 	•	•			•	•	
RGB 	•	•					
RGBA/W 	•	•					
RGB DMX 				•			
WHITE DMX 				•			



DecoPendant Quadro²

