



Ölçüler mm'dir.

YZKd **P** **C** **G** **U**
PCB & LED & Güç
Işık rengi
Gövde rengi
Üst parçalar

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Çap (B) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
YZKd90	WW-NW-CW	24V DC	40	3.000	90	4,7
YZKd90	WW-NW-CW	24V DC	80	6.000	90	4,7
YZKd120	WW-NW-CW	24V DC	60	4.500	120	6,2
YZKd120	WW-NW-CW	24V DC	120	9.000	120	6,2
YZKd150	WW-NW-CW	24V DC	75	5.625	150	7,8
YZKd150	WW-NW-CW	24V DC	150	11.250	150	7,8
YZKd180	WW-NW-CW	24V DC	90	6.750	180	9,3
YZKd180	WW-NW-CW	24V DC	180	13.500	180	9,3

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

** Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 90, 120, 150 ve 180 cm ölçülerinde üretilir.
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.



DecoPendant Yüzük d

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
-------------	-------------	-------------

U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ



29: Ceviz 30: Koyu Ceviz 31: Meşe

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	





DecoPendant Yüzük i

