

Ölçüler mm'dir.

PCB & LED & Güç  
İşik rengi  
Gövde rengi  
Üst parçalar

YZKi Hex P C G U

**P GÜC SEÇENEKLERİ**

Ürün Adı	İşik Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	İşik Akısı (Lümen)	Ölçüler (AxB) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
YZKi Hex	WW-NW-CW	24V DC	80	6.000	70x80	3,7

\* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

\*\* Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

**ELEKTROMEKNİK ÖZELLİKLER**


- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.

**C İŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ**

WW: Sıcak Beyaz	3000K
NW: Doğal Beyaz	4000K
CW: Soğuk Beyaz	6500K

**G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ**

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
----------	----------	----------

**U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ**

29: Ceviz 30: Koyu Ceviz 31: Meşe

**OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI**

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	•	•			•	•	

