



Ölçüler mm'dir.

YZKi **P** **C** **G** **U**
PCB & LED & Güç
Işık rengi
Gövde rengi
Üst parçalar

P GÜÇ SEÇENEKLERİ

Ürün Adı	Işık Rengi	Çalışma Voltajı (V)	Güç (W)	Işık Akısı (Lümen)	Çap (B) (cm)	Ürün ağırlığı (kg)
YZKi90	WW-NW-CW	24V DC	50	3.750	90	4,5
YZKi90	WW-NW-CW	24V DC	100	7.500	90	4,5
YZKi120	WW-NW-CW	24V DC	65	4.875	120	6,4
YZKi120	WW-NW-CW	24V DC	130	9.750	120	6,4
YZKi150	WW-NW-CW	24V DC	80	6.000	150	8,3
YZKi150	WW-NW-CW	24V DC	160	12.000	150	8,3
YZKi180	WW-NW-CW	24V DC	95	7.125	180	10,2
YZKi180	WW-NW-CW	24V DC	180	13.500	180	10,2

* Güç ve lümen değerleri "soğuk beyaz (CW) LED" için verilmiştir.

** Ürünler standart 1,5 metre çelik askı halatlı olarak üretilmektedir.

ELEKTROMEKANİK ÖZELLİKLER

- En az 20 mikron eloksallı alüminyum ekstrüzyon profil
- Yüksek verimli homojen ışık çıkışlı pleksiglass kapak
- Sarkıt kullanıma uygun
- Standart olarak 90, 120, 150 ve 180 cm ölçülerinde üretilir.
- Opsiyonel olarak ürün gövdesi farklı renklerde üretilebilir.

DecoPendant Yüzük i

C IŞIK RENGİ SEÇENEKLERİ

● WW: Sıcak Beyaz	3000K
● NW: Doğal Beyaz	4000K
● CW: Soğuk Beyaz	6500K

G GÖVDE RENK SEÇENEKLERİ

RAL 9005	RAL 9016	RAL 9007
-------------	-------------	-------------

U KAPLAMA RENK SEÇENEKLERİ



29: Ceviz 30: Koyu Ceviz 31: Meşe

OPSİYONEL KONTROL AKSESUARLARI

Renk Tipi	RC	PWM	INV PWM	DMX	DALI	0-10V DC	TRIAC
WW-NW-CW	●	●			●	●	

